

Inspectieput Ø 1000 - Basiselementen - GVM1

Algemene gegevens:




Alle producten zijn BENOR-gekeurd en hebben CE-markering.
 Cementsoort CEM I 52,5 SR3-LA.
 Voorzien van 4 stuks hijslussen.
 Zelfsmerende glijdichting.
 Zelfverdichtend beton.

Keuringen:

NBN B21-101 (type A1) en NBN EN 1917
 NL BSB® K-0215271

Productiesite:

Tessenderlo
 Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295
 (part of Tubobel Group)



Inwendige diameter	di	1000 mm
Uitwendige diameter	du	1640 mm
Spiediameter	Ø spie	1122 mm
Wanddikte (min.)	e1	145 mm
Wanddikte (max.)	e2	320 mm
Bodemdikte	e3	200 mm
Stroomprofiel	gestort	
Gewicht (hi = 1150mm)	+- 5200kg	

Ook mogelijk als schachtelement met aansluiting, hmax = 2470mm

aansl. Ø	minimum hoekverdraaiing					minimale nuttige hoogte (hi)	maximale nuttige hoogte (hi)	maximaal verval
	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm			
400 mm	54°	59°	66°	69°	73°	1070 mm	2470 mm	1700 mm
500 mm	59°	65°	71°	75°	78°	1070 mm	2470 mm	1600 mm
600 mm	66°	71°	78°	80°	80°	1070 mm	2470 mm	1500 mm
700 mm	69°	74°	80°	84°	86°	1120 mm	2470 mm	1400 mm
800 mm	73°	78°	80°	86°	90°	1270 mm	2470 mm	1300 mm