

## Poreuze betonbuizen diameter 700 mm

TUBOBEL GROUP beschikt over een volledig assortiment poreuze betonbuizen. Dit type buis wordt vooral toegepast als infiltratiebuis en heeft over de volledige omtrek een poreuze structuur met een waterdoorlaatbaarheid van  $>2,5 \times 10^{-4}$  m/s. De waterdichte verbinding wordt gegarandeerd door een in de mof ingestorte rubbering.




### Algemene gegevens:

Alle producten zijn BENOR-gekeurd.

Cementsoort CEM I 52,5 SR3-LA


### Geometrie :



Vestiging	Diameter (mm)			Nuttige lengte l (mm)	Wanddikte (mm)	Dichting GLIP		Gewicht (kg)		Sterkteklasse
	d	du	duk	3000	t	SBR	NBR	/m	/stuk (B)	
Genk	700	970	1020	B	135	x	-	885	2655	R135


Opmerking: de buisverbindingen zijn qua afmetingen identiek aan de gewone betonbuizen. Tubobel Group adviseert om de aansluiting met een inspectieput uit te voeren met een gewapende spiebuis/pendelspie en met een gewapende betonbuis.

Standaard buis (B)



### Keuringen:

NBN B21-106 en PTV104

Genk 

Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295  
 (part of Tubobel Group)