



## Plaatsingsvoorschriften ongewapende, staalvezelversterkte en gewapende betonnen buizen

Diameter	mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1500	1600	1800	2000
Min. voegwijdte axiaal	mm	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Max. voegwijdte axiaal	mm	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	25,0	25,0	25,0	25,0
Max. radiale verplaatsing	mm	5,3	5,7	5,7	5,7	7,1	7,1	7,1	8,1	9,1	9,4	9,4	9,8	9,8	10,8
Max. hoekverdraaiing	°	2,39	1,79	1,43	1,19	1,02	0,90	0,80	0,72	0,60	0,51	0,48	0,45	0,40	0,36
Controle langs buiten of buis correct geplaatst is	n.v.t														
Max.aantal inlaten per buis	Volgens SB250														
Afstand inlaten t.o.v. buiseinden	Volgens SB250														
Afstand t.o.v. onderlinge inlaten	Op 12u, volgens SB250														
Max. diameter van aansluiting (zonder prefabstuk)	/														
Welk spuitstuk kan geplaatst worden	/														
Referentiedocument met plaatsingsvoorschriften	<a href="#">Algemeen document Febelco 'Handleiding plaatsen van betonbuizen'</a>														
Richtlijnen verdichting (of verwijzing naar referentiedocument)	Volgens SB250 en A100 van Vlario														



## Plaatsingsvoorschriften waterdoorlatende betonnen buizen

Diameter	mm	400	500	600	700	800	900	1000							
Min. voegwijdte axiaal	mm	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0							
Max. voegwijdte axiaal	mm	25,0	25,0	25,0	25,0	30,0	30,0	30,0							
Max. radiale verplaatsing	mm	5,7	5,7	5,7	7,1	7,1	7,1	8,1							
Max. hoekverdraaiing	°	1,79	1,43	1,19	1,02	0,90	0,80	0,72							
Controle langs buiten of buis correct geplaatst is	n.v.t														
Max.aantal inlaten per buis	Volgens SB250														
Afstand inlaten t.o.v. buiseinden	Volgens SB250														
Afstand t.o.v. onderlinge inlaten	Op 12u, volgens SB250														
Max. diameter van aansluiting (zonder prefabstuk)	/														
Welk spuitstuk kan geplaatst worden	/														
Referentiedocument met plaatsingsvoorschriften	<a href="#">Algemeen document Febelco 'Handleiding plaatsen van betonbuizen'</a>														
Richtlijnen verdichting (of verwijzing naar referentiedocument)	Volgens SB250 en A100 van Vlario														